

# Technische Lijst Theater de Winsinghof

Versie 18 januari 2024

## Algemeen

### Logistiek

Adres: Brink 10, 9301 JL Roden  
Laden en lossen: Via de hoofdingang van het theater (groene baanderdeuren)  
Maximale opening laad- en los: 2,06 m breed, 2,27 m hoog  
Parkeren: Gratis op de parkeerplaats naast de hoofdingang

### Zaal

Totale afmetingen zonder tribune: 8 x 15 x 4,7 meter (b x d x h).  
Boven de gehele zaal hangt een vast grid, er zijn geen trekken aanwezig.  
De zaal is voorzien van een inschuifbare Jezet Seating tribune met 147 zitplaatsen, dit is inclusief 2 impresariaat plaatsen.  
Bij het gebruik van de cinema projector zijn er maximaal 120 zitplaatsen beschikbaar, dit i.v.m. de zichtlijnen (aan het gebruik van de cinema projector kunnen mogelijk kosten verbonden zijn, graag vooraf informeren).  
De wanden van de zaal zijn bedekt met gordijnen. Deze kunnen open om de akoestiek veranderen.

### Speelvlak

Type toneel: Vlakke vloer  
Hoogte: 4,7 meter tot grid  
Breedte: 8 meter tussen de muren, 6 meter tussen de poten  
Diepte: 4,5 meter vanaf voordoek tot horizontoek  
Zijtoneel: Geen  
Scherm: Op 1,5m vanaf de voorrand hangt een oprolscherm aan het grid van ongeveer 6m breed en opgerold 40cm hoog t.b.v. de film. Deze kan niet weg of verplaatst worden.  
Balletvloer: Aanwezig

### Afstopping

Voordoek + voorfries (theaterrood) elektrisch bedienbaar vanaf het podium en de regiecabine.  
3 setjes poten aan gordijnrails (nachtblauw) schuin naar achteren geplaatst (1,25 m. geplooid).  
3 friezen aan gordijnrails (60 cm hoog) (nachtblauw, geplooid).  
Horizontoek: crèmewit.  
Fond: nachtblauw, geplooid.

### Kleedkamers

2 kleedkamers (6 x 2,5 m) beide voorzien van wastafel en toilet, één voorzien van warm water en douche. Magnetron, strijkplank en strijkbout aanwezig.

### Overige

Vleugel: Schimmel 174 T  
Hoogwerker: Alp Lift AMWP8-1000 zelf rijdend  
Podiumdelen: 14 x Prolyte StageDex 2x1m op gewenste hoogte (20, 40 of 60 cm)  
Techniekplekken: Open balkon direct achter de tribune

### Ethernet aansluitingen (Cat6a SFTP Ethercon, losse bekabeling aanwezig)

4x van patch naar regiecabine (± 20m)  
4x van patch naar rechtsachter (± 5m)  
2x van patch naar linksvoor (± 10m)  
2x van patch naar rechtsvoor (± 10m)

# **Geluid**

## **Mengtafels**

1x Allen & Heath QU-16  
1x Allen & Heath ZED10FX

## **Effectenrek**

1x Tascam MD-CD MK2  
1x Tascam CD01U  
1x Marantz PMB-560 Flashcard Recorder  
2x Klark Teknik Square One Graphic

## **PA**

2x Nexo Geo S1210 line-array per kant  
2x Nexo Geo S1230 line-array per kant  
1x Nexo CD12 subwoofer  
1x Nexo NX241 processor  
1x Nexo NXAMP 4x4  
3x Camco Vortex 6x6 versterker  
3x QSC surroundspeaker per kant  
1x QSC ISA 450 versterker

## **Monitoren**

2x Sound Projects X Act (powered)  
2x QSC K10 (powered)  
2x Nexo PS8 (passief)

## **Microfoons en DI's**

3x Shure Beta 87A  
1x Neumann KMS 105  
6x Shure SM 58  
2x Neumann KM 184  
2x Rode NT5  
2x SE Electronics SE4  
1x Sennheiser ME 66  
2x Sennheiser ME 64  
3x Shure Beta 57A  
2x Shure SM 57  
4x Sennheiser E 604  
1x Shure Beta 52  
4x LA Audio actieve DI  
5x Behringer actieve DI

## **Zenders:**

2x Sennheiser SKM 100 handzender met MMK 965 en V7 MC2 capsules (626 MHz tot 668 MHz)  
1x Sennheiser SK 100 G4 beltack (626 MHz tot 668 MHz)  
1x DPA 6066 Core headset  
2x EW100 ontvanger

## **Multikabels en Snakes**

Vaste multikabel 24 x 8 naar regiecabine vanaf rechtsachter  
1 vaste multi linksvoor 6 x 2 naar patch  
1 vaste multi rechtsvoor 6 x 2 naar patch  
1 los multiblok 16 x 8  
1 Snake 12 x 4  
1 Snake 8 x 4

# Licht

## **Lichtbediening**

Lichttafel: LT-Light Hydra Sky – 48 submasters  
Afstandsbediening: ELC Focus hand  
Aansturing via artnet en sACN mogelijk

## **Dimmers**

5x 12 ch. Theater Technisch Lab dimmer

## **Conventioneel licht:**

8x Selecon Pacific profiel 1KW zoom 23-50 (inclusief diafragma en eventueel gobohouder)  
12x Selecon Rama PC 1KW  
6x Selecon Acclaim PC 650W  
6x LDR PC 1KW  
4x LDR fresnel 1KW  
11x LDR fresnel 650W  
4x LDR horizonarmaturen 500W  
16x Par 64 long MFL 1KW  
8x Par 64 short MFL 1KW  
2x Showtec 4-bar Par 64 500W met ingebouwde dimmer  
4x Showtec Sunstrip 2  
Alle spots zijn standaard uitgerust met filterraam en eventueel barndoors.

## **Rook/haze**

Op aanvraag

## **Gebruikte DMX-adressen**

Dimmers: 1 t/m 68  
Zaallicht (aansturing via 1 kanaal): 501  
Zaallicht en werklicht etc.: 470 t/m 507

# Stroom

1x 32A gecombineerd met geluid op links-achter.  
Eventuele extra 32A aansluitingen t.b.v. licht gaan ten koste van één of meerdere dimmers.

# Video

Beamer: InFocus IN124  
Scherm: AV Stumpfl projectiescherm 16:9 (4,20 x 2,40 m)  
Aansluiting: HDMI en VGA in de regiecabine (ook op het toneel mogelijk)  
Switcher: Blackmagic Design Atem MINI Pro

# Cinema

Projector: Barco DP2k-10S Digital Cinema Projector (achter regiecabine)  
Server: DoReMi  
Filmdoek: 6 x 3 meter (b x h) afstand tot voorrand: 1,5m; afstand tot eerste rij: 4,5m  
Geluid: 5.1 Dolby Surround (Nexo en QSC)