

Technische Lijst Theater de Winsinghof

Versie 8-12-2022

Algemeen

Logistiek

Adres: Brink 10, 9301 JL Roden
Laden en lossen: Via de hoofdingang van het theater (groene baanderdeuren)
Parkeren: Gratis op de parkeerplaats naast de hoofdingang

Zaal

Totale afmetingen zonder tribune: 4,7 x 8 x 15 meter (h x b x d).
Boven de gehele zaal hangt een vast grid, er zijn geen trekken aanwezig.
De zaal is voorzien van een inschuifbare Jezet Seating tribune met 147 zitplaatsen, dit is inclusief 2 impresariaat plaatsen.
Bij het gebruik van de cinema projector zijn er maximaal 120 zitplaatsen beschikbaar, dit i.v.m. de zichtlijnen (aan het gebruik van de cinema projector kunnen mogelijk kosten verbonden zijn, graag vooraf informeren).
De wanden van de zaal zijn bedekt met gordijnen. Deze kunnen open om de akoestiek veranderen.

Speelvlak

Vlakke vloer
Hoogte: 4,7 meter tot grid
Breedte: 8 meter tussen de muren, 6 meter tussen de poten
Diepte: 4,5 meter vanaf voordoek tot horizontdoek
Zijtoneel: Geen
Balletvloer is aanwezig.

Afstopping

Voordoek + voorfries (theaterrood) elektrisch bedienbaar vanaf het podium en de regiecabine.
3 setjes poten aan gordijnrails (nachtblauw) schuin naar achteren geplaatst (1,25 m. geplooid).
3 friezen aan gordijnrails (60 cm hoog) (nachtblauw, geplooid).
Horizontdoek crèmewit.
Fond nachtblauw, geplooid.

Kleedkamers

2 kleedkamers (6 x 2,5 m) beide voorzien van wastafel en toilet, één voorzien van warm water en douche. Magnetron, strijkplank en strijkbout aanwezig.

Overige

Vleugel: Schimmel 174 T
Hoogwerker: Alp Lift AMWP8-1000 zelf rijdend
Podiumdelen: 14 x Prolyte StageDex 2x1m op gewenste hoogte (20, 40 of 60 cm)
Technieplekken: Open balkon direct achter de tribune

Ethernet aansluitingen

4x van patch naar regiecabine (\pm 20m)

4x van patch naar rechtsachter (\pm 5m)

2x van patch naar linksvoor (\pm 10m)

2x van patch naar rechtsvoor (\pm 10m)

Allemaal Cat6a SFTP bekabeling uitgevoerd in etherCON. Losse bekabeling aanwezig.

Geluid

Mengtafel

1x Allen & Heath QU-16

1x Allen & Heath ZED10FX

Effectenrek

1x Tascam MD-CD MK2

1x Tascam CD01U

1x Marantz PMB-560 Flashcard Recorder

2x Klark Teknik Square One Graphic

PA

2x Nexo Geo S1210 line-array per kant

2x Nexo Geo S1230 line-array per kant

1x Nexo CD12 subwoofer

1x Nexo NX241 processor

1x Nexo NXAMP 4x4

3x Camco Vortex 6x6 versterker

3x QSC surroundspeaker per kant

1x QSC ISA 450 versterker

Monitoren

2x Sound Projects X Act (powered)

2x QSC K10 (powered)

2x Nexo PS8 (passief)

Microfoons en DI's

3x Shure Beta 87A

1x Neumann KMS 105

6x Shure SM 58

2x Neumann KM 184

2x Rode NT5

2x SE Electronics SE4

1x Sennheiser ME 66

2x Sennheiser ME 64

3x Shure Beta 57A

2x Shure SM 57

4x Sennheiser E 604

1x Shure Beta 52

4x LA Audio actieve DI

5x Behringer actieve DI

Zenders:

2x Sennheiser SKM 100 handzender met MMK 965 en V7 MC2 capsules (626 MHz tot 668 MHz)

1x Sennheiser SK 100 G4 beltpack (626 MHz tot 668 MHz)

1x DPA 6066 Core headset

2x EW100 ontvanger

Multikabels en Snakes

Vaste multikabel 24 x 8 naar regiecabine vanaf rechtsachter

1 vaste multi linksvoor 6 x 2 naar patch

1 vaste multi rechtsvoor 6 x 2 naar patch

1 los multiblok 16 x 8

1 Snake 12 x 4

1 Snake 8 x 4

Licht

Lichtbediening

Lichttafel: LT-Light Hydra Sky – 48 submasters

Afstandsbediening: ELC Focus hand

Aansturing via artnet en sACN mogelijk

Dimmers

5x 12 ch. Theater Technisch Lab dimmer

Conventioneel licht:

8x Selecon Pacific profiel 1KW zoom 23-50 (inclusief diafragma en eventueel gobohouder)

12x Selecon Rama PC 1KW

6x Selecon Acclaim PC 650W

6x LDR PC 1KW

4x LDR fresnel 1KW

11x LDR fresnel 650W

4x LDR horizonarmaturen 500W

16x Par 64 long MFL 1KW

8x Par 64 short MFL 1KW

2x Showtec 4-bar Par 64 500W met ingebouwde dimmer

4x Showtec Sunstrip 2

Alle spots zijn standaard uitgerust met filterraam en eventueel barndoors.

Rook

Look Hazer Unique 2.1 DMX 2ch

Gebruikte DMX-adressen

Dimmers: 1 t/m 68

Zaallicht (aansturing via 1 kanaal): 501

Zaallicht en werklucht etc.: 470 t/m 507

Stroom

1x 32A gecombineerd met geluid.

Eventuele extra 32A aansluitingen t.b.v. licht gaan ten koste van één of meerdere dimmers.

Video

Beamer: InFocus IN124

Scherm: AV Stumpfl projectiescherm 16:9 (4,20 x 2,40 m)

Aansluiting: HDMI en VGA in de regiecabine (ook op het toneel mogelijk)

Switcher: Blackmagic Design Atem MINI Pro

Cinema

Projector: Barco DP2k-10S Digital Cinema Projector (achter regiecabine)

Server: DoReMi

Filmdoek: 6 x 3 meter (b x h) afstand tot voorrand: 1,5m; afstand tot eerste rij: 4,5m

Geluid: 5.1 Dolby Surround (Nexo en QSC)